



T i a n d y

تلفن: 38274724 | تلفکس: 38264724

همدان خیابان بین النهرین مقابل بیمه ایران



TC-C32QN

Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.1

اطلاعات کلی :

محفظه فلزی + پلاستیکی
دوربین دو مگاپیکسل / وضوح تصویر تا ۱۰۸۰*۱۹۲۰ پیکسل در ۳۰ فریم بر ثانیه
کدک فشرده سازی ویدئویی H.۲۶۴/H.۲۶۵ و S+۲۶۵
حداقل نوردهی رنگی: ۰.۰۲Lux@F۲.۰
مجهز به IR هوشمند، برد IR تا ۳۰ متر
دارای میکروفن داخلی
شرایط عملیاتی -۳۰°C تا ۶۰°C، ۰ تا ۹۵ درصد رطوبت نسبی
نوع تغذیه برق فقط PoE
مقاوم در برابر گرد و غبار و ضد آب تا عمق یک متر برای ۳۰ دقیقه

دوربین	
حسگر تصویر	1/2.9"CMOS
حداقل روشنایی	0.02Lux@F2.0 رنگی: حدیقل نوردهی رنگی: 0.02Lux@F2.0
زمان شاتر	۱S~۱/۱۰۰۰۰۰S
روز و شب	دید در شب هوش مصنوعی
دید در شب هوشمند	دارد
WDR	DWDR قابلیتی سخت افزاری در دوربین های مداربسته که برای بالا بردن وضوح تصویر در شرایط خاص DWDR
نسبت سیگنال به نویز	>37dB
تنظیم زاویه	0~360°(P); 0~80°(T); 0~360°(R)
لنز	
نوع لنز	لنز ثابت
فاصله کانونی	2.8mm
پایه لنز	M12
محدوده دیافراگم	F2.0
نوع دیافراگم	ثابت

میدان دید	102.8°(H); 57.6°(V); 117.8°(D)
فاصله DORI	تشخیص: 40.0m رصد: 15.9m تشخیص: 8.0m شناسایی: 4.0m
روشنگر	
تعداد LEDs دید در شب	2
برد دید در شب	برد دید در شب 30 متر
طول موج	850 nm
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی ویدیو	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
نرخ بیت ویدیو	32k~4Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
نرخ نمونه برداری صوتی	8kHz
تصویر	
حداکثر وضوح تصویر	دو مگاپیکسل, 1080×1920@30 فرم
مسیر اصلی	PAL:25fps(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC:30fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480)
جریان فرعی	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
جبران ساز نور پس زمینه BLC	دارد
جبران نورهای زیاد HLC	دارد
نظیم خودکار نور AGC	دارد
کاهش نویز نقطه ای 3D DNR	دارد
تعادل رنگ سفید	خودکار/نیمه خودکار/دستی/نورخورشید/نورطبیعی/نورگرم لامپ/لامپ روز/لامپ رشته ای/قفل تعادل رنگ سفید
OSD	این امکان را می دهد که انجام برخی از تنظیمات اضافی را در طول نصب دوربین مداربسته فراهم سازد
ماسک حریم خصوصی	دارای 4 ناحیه استاتیک مشکی
یخ زدایی	دارد
ویژگی	
آلار ویژه	تشخیص حرکت
ویژگی های خاص	تضاد آدرس IP
ردیابی خودکار	تشخیص چهره/خروجی آلارم
شبکه	
پروتکل ها	HTTP; TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; TLS v1.2; IPv4; Telnet; Unicast
سازگاری سیستم	ONVIF(Profile S/T) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP
اتصال از راه دور	≤2
نرم افزار	Easy7 VMS
نرم افزار موبایل	EasyLive Plus
وب	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
رابط ها	
رابطهای ارتباطی	1*RJ-45 (10/100 Base-T)

میکروفن داخلی	دارد
عمومی	
زبان وب	12languagesEnglish/Spanish/Italian/Turkish/Russian/Thai/French/Polish/Arabic/Vietnamese/Portuguese/Japanese
دمای عملیاتی	-30°C~60°C(-22°F~140°F)
رطوبت عملیاتی	≤95%RH
دمای ذخیره سازی	-30°C~60°C(-22°F~140°F)
رطوبت ذخیره سازی	10%~95%RH(non-condensing)
منبع تغذیه	PoE:IEEE 802.3af,Max. 6W
حفاظت	Surge4000V; ESD6000V; IP67
ابعاد مرزی	164(L)73(W)73(H)mm
ابعاد بسته بندی	180(L)90(W)95(H)mm
وزن ناخالص	0.3kg

DIMENSIONS (Unit: mm)



